



Véhicule	RENAULT D 12 LOW P4X2 210E6	Caisson	OLYMPUS 8 MINI
Empattement	3 250	Fond de trémie	6mm
Type de cabine	Courte	Faux châssis	110
Suspension arrière	Pneumatiques	Marchepieds	OUI
Échappement	Bas	Plateforme	Basse
Paf arrière	1 094	Lève-conteneur	Bar Lifter MINI
Hauteur châssis	835	Hauteur peigne	812

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Châssis	2 973	1 224	4 197
Carrosserie	-60	3 701	3 640
Accessoires			NON
Poids à vide	2 913	4 925	7 837
Passagers	150	0	150
Charge utile	714	3 288	4 003
Total	3 777	8 213	11 990
PTAC	4 480	8 480	11 990

PREDISPOSITIONS A EFFECTUER PAR LE CONCESSIONNAIRE VENDEUR

Prédispositions communes VCD
Conduite à gauche
Bruiteur marche arrière NONn déconnectable
Prédispositions communes VCD conformément à la Norme 1501 (limite 30 km/h + blocage marche arrière)

Prédispositions Spécifiques châssis
Prise de mouvement arrière moteur : Sortie arbre creux cannelé (DIN 5462). Entraînement continu Sens de rotation moteur ; Couple maxi : 600 Nm Rapport : 1 / 1 ; Position 12h
Boîte de vitesse optishift 8AP1200
Pont STANDARD - Pneumatiques : STANDARD
La protection des tubes d'échappement (haut ou bas) incombe au fournisseur de châssis

Remarques

Pourcentage de porte à faux arrière par rapport à l'empattement : 78%

Le calcul est fait avec une densité de 500 kg/m³, attention à la charge utile si densité réelle différente